



EO 751 / EV 753
 OV 752

- Kaksois LEDeillä 360 asteen näkyvyys
- Kehittyneet ilmaisu- ja kommunikointiprotokollat
- Yksinkertainen asennus ja ylläpito
- Matalaprofiilinen kotelointi
- Kestävä ilmaisinkammio — ei vaadi vaihtoa
- SMD-komponentit varmistavat korkean laadun ja luotettavuuden

Hyväksynyt / sertifikaattinumero

CPD

0845-CPD-232.1633 (EO 751)
 0845-CPD-232.1635 (OV 752)
 0845-CPD-232.1634 (EV 753)

FG

BRANN RD-470/07 (EO 751)
 BRANN RD-471/07 (OV 752)
 BRANN VD-452/07 (EV 753)

750-sarjan analogiset osoitteelliset ilmaisimet ovat suunniteltu Elotecin Magnum 10 ja 25-järjestelmiin. Ilmaisimet täyttävät EN54 (osa 5 ja 7) asettamat vaatimukset ja ovat DIFT:in sertifioimat CPD-yhteensopiviksi.

750-sarjan ilmaisimia on saatavilla optisena, lämpönä ja yhdistelmä optinen/lämpö-ilmaisimena.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	15-30 V
Virrankulutus	370 µA Maksimi (normaalitilassa) 4 mA (hälytystilassa)
Palautus-aika	Vähemmän kuin 10 sekuntia
Hälytysindikointi	Kaksi punaista LEDiä
Rinnakkaislamppu- ulostulo	Enintään 15 mA
Käyttölämpötila	-10 °C til +50 °C
Suhteellinen kosteus	0-95% (ei kondensoiva)
Paino	188 g (sis. kannan)
Mitat (halk x K)	100 x 46 mm (sis. kannan)

Tilaustiedot

EO 751	Optinen ilmaisin
OV 752	Yhdistelmäilmaisin
EV 753	Lämpöilmaisin
DB750	Asennuspohja
DB 750 I	Asennuspohja erottimellä