



Tämä I/O-moduuli on täysin valvottu yksikkö jonka kautta voidaan liittää kolmannen osapuolen laitteita Magnum 10/25-järjestelmään.

Sisääntulossa on vika- (katko tai oikosulku) ja hälytysvalvonta.

Tällä sovitinkortilla valvotaan ulkoisten järjestelmien tilaa paloilmotinkeskuksen kautta, esimerkiksi sprinkler-järjestelmän virtaus- tai painekeytkimet tai kaasun-paineen valvontaan kaasusammutusjärjestelmässä.

Moduuli saa käyttövirtansa suoraan suursilmukasta.

- Pieni virrankulutus
- Käyttöjännite suursilmukasta
- Vapaasti ohjelmitavissa keskuksen kautta
- Toimitetaan koteloituna (IP 20)

Tekninen erittely

Käyttöjännite	17 - 30 Vdc
Virrankulutus	norm. 0,75 mA
Virrankulutus Hälyttäessä	2,45 mA
Kaapelikoko	0,5 mm ² - 2,5 mm ²
Suuhteellinen kosteus	95 % (ei kondensoiva)
Lämpötila-alue	0 °C - + 40 °C
Mitat (L x K x S)	58,1 x 52,1 x 20 mm (ilman koteloa)
Paino	20 g (ilman koteloa)

Tilaustiedot

INPUT E	I/O moduuli Magnum 10/25 keskuksille, 1 sisääntulo
---------	--