



MAM W E



MAM R E



MAM Y E

- Konventionaalisesta ilmaisimesta osoitteellinen (MAM W E)
- MAM-yksiköt mahtuvat ilmaisinkantaan / upporasiaan tai sireenin koteloon
- Täydellinen vanhoja järjestelmiä päivittäessä

Mikro osoitemoduuli Magnum 10/25-järjestelmään

MAM W E: Sovitin konventionaaliselle ilmaisimelle. Konfiguroidaan savu- tai lämpöilmaisimeksi DIP-kytkimellä. Konventionaaliset ilmaisimet saadaan hetkessä osoitteellisiksi – moduuli mahtuu suoraan useimpien ilmaisimien kantaan.

MAM R E: Sisääntulomoduli/sovitin konventionaaliselle palopainikkeelle. Toiminto valitaan DIP-kytkimellä. Moduuli mahtuu palopainikkeen upporasiaan/pintakoteloon.

MAM Y E: Ulostulomoduli/sovitin konventionaaliselle sireenille tai salamavalolle. Toiminto valitaan DIP-kytkimillä. Sopii sireenin koteloon.

MAM-osoitemoduulit ovat täydellisiä vanhoja järjestelmiä päivittäessä.

Tekninen erittely

| | |
|---------------------------|--|
| Käyttöjännite | 17 - 30 Vdc |
| Virrankulutus | 1,1 mA |
| Virrankulutus Hälyttäessä | 12 mA |
| Osoitealue | 1-125 (Ilmaisimet, PP, I/O) 94-125 (Sireenit) |
| Käyttölämpötila | 0 °C - + 40 °C |
| Suhteellinen kosteus | 95 % (ei kondensoiva) |
| Kaapelikoko | 0,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| Mitat (L x K x S) | 48 x 24 x 11 mm |
| Paino | 17 g |

Tilaustiedot

| | |
|---------|--|
| MAM W E | Magnum 10/25 osoitemoduuli ilmaisimille |
| MAM R E | Magnum 10/25 osoitemoduuli, palopainike / sisääntulo |
| MAM Y E | Magnum 10/25 osoitemoduuli, sireeni / ulostulo |