



- 32 ohjelmoitua sireenejä / silmukka
- Jopa 96 sireeniä / silmukka
- Korkea ääni, jopa 88dB@1m
- Saatavilla myös salamavalolla
- Vapaasti ohjelmitavissa
- Pieni virrankulutus

MS 750 on sarja silmukkaohjattuja kantasireenejä MAGNUM 10 ja 25-järjestelmiin. Saatavilla myös mallit oikosulkuerottimella ja sisäänrakennetulla salamavalolla.

Hälyttimet voidaan myös ohjelmoida toimimaan joko yhteenkuuluvan hälytysryhmän mukaan tai yksittäisen ilmaisimen mukaan.

### Tekninen erittely

Käyttöjännite	20 - 30 Vdc
Virrankulutus	1,1 mA
Virrankulutus Hälyttäessä	4 mA matala ääni, 5,5 mA salamalla 7 mA korkea ääni, 8 mA salamalla
Osoitealue	1-63 (ilmaisinkohtainen) 94-125 (hälytysryhmän kautta)
Äänipaine	84dB@1m matala 88dB@1m korkea
Käyttölämpötila	-10 °C - + 40 °C
Suhteellinen kosteus	95 % (ei kondensoiva)
Kaapelikoko	0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Mitat (halk x k)	100 x 29 mm, 100 x 37,5 kannalla
Paino	160g,

### Tilaustiedot

MS 750 ASM	Sireeni, sis. kannan
MS 750 ASI	Sireeni, sis. oikosulkuerottimen
MS 750 ASB	Sireeni, sis. salaman ja kannan
KD 077 W	Kansi, valkoinen
KD 075 T	Kansi, läpinäkyvä



Myös salamavalolla



Peitekannet