



- Jopa 32 kpl konventionaalista ilmaisinta
- Liitetään suoraan suursilmukkaan
- Virransyöttö suursilmukasta
- Jopa 6 kpl ZMU-E / suursilmukka

ZMU E on täysin valvottu ryhmäkortti jonka kautta voidaan liittää jopa 32 konventionaalista ilmaisinta Magnum 10/25-paloilmoitinjärjestelmän suursilmukkaan.

Nämä ilmaisimet jakavat saman osoitteen keskuksella.

Ryhmäkortti saa käyttöjännitteensä suoraan suursilmukasta. Ilmaisinyhmä on valvottu 10uF bipolaarisella päätekonkondensaattorilla. Kannessa olevat eriväriset LEDit osoittavat ilmaisinyhmän tilan. Vihreä = normaali, punainen = palo, keltainen LEDi osoittaa vikaa.

Koska konventionaalisten ilmaisimien virrankulutus saattaa olla huomattava, erityisesti palo- ja oikosulkutilanteissa, on samaan suursilmukkaan liitettävien ZMU korttien määrä rajoitettu kuuteen, riippuen silmukan muusta kuormasta.

## Tekninen erittely

Käyttöjännite	17 - 30 VDC
Virrankulutus	1,8 mA (normaali)
Hälytysvirta	25 mA (palo) - 38 mA (oikosulku) - 3,2 mA (avoin silmukka)
Suurin ilmaisimimäärä	32 kpl
Kaapelikoko	2,5mm
Suhteellinen kosteus	95 % (ei kondensoiva)
Käyttölämpötila	0°C - + 40 °C
IP-luokitus	IP20
Mitat (halk x K)	100 x 48 mm (kotelolla)
Paino	120g kotelolla, 18g ilman koteloa

## Tilauksetiedot

ZMU E	Konventionaalinen ryhmäkortti
-------	-------------------------------