



- 2, 4 tai 8 silmukkaa
- 32 konventionaalista yksikköä silmukkaa kohden
- Aktiivinen pääteyksikkö
- Ohjelmoitavat auto reset-ryhmät
- Ryhmäkohtaisesti ohjelmoitava hälytysviive
- Ohjelmoitavissa oleva kahden hälytyksen vaatimus
- Kolme käyttäjätasoa
- Testitoiminto yhden miehen testiä varten
- Valvottu 24V apujännitelähtö
- Kaksi valvottua hälytinulostuloa
- Kaksi releulostuloa - palo ja vika
- Sisääntulot hälytin/yöasetus/palautus -ohjausta varten

COLT on sarja konventionaalisia paloilmoitinkeskuksia 2, 4 tai 8 ryhmällä.

COLT käyttää aktiivisia pääteyksiköitä mahdollistaen poistettujen yksiköiden havaitsemisen ja samalla ylläpitäen yhteyden silmukan muihin yksiköihin, kuten vaadittuna BS5839. (Ilmaisinkannoissa tulee olla diodit.)

Ohjelmoitavissa olevat kahden hälytyksen vaatimus sekä hälytysviive (0-10 min) ovat perustoimintoja joiden avulla vältetään turhilta hälytyksiltä.

Testitoiminnon avulla yksi henkilö pystyy helposti testaamaan järjestelmän käyttöönoton ja ylläpidon yhteydessä.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	85-264 VAC @ 50 Hz
Akut	Kapasiteetti 2 x 12 V - 7 Ah
Sulake	1,6 A
Silmukkaominaisuudet / silmukka	Kapasiteetti 32 yksikköä silmukkaa kohden
Maks. kuorma	60 mA
Kaapelivaatimus	Maks. 40 Ohm / 470 nF
Hälytinulostulo	(valvottu) 2 kpl. 24 V, 500 mA, 10 kOhm päätevastus
Releulostulo	(potentiaalivapaa) 2 kpl. (palo ja vika), 1 A @ 50 VDC
Ympäristö	Käyttölämpötila 0°C - +40°C
Suhteellinen kosteus	0-95% (ei kondensoituva)
IP-luokitus	IP30
Mitat (LxKxS)	272 x 404 x 107 mm
Paino	1,6 kg ilman akkuja

Hyväksynyt / sertifikaattionumerot

CPD

1328-CPD-0234

Tilaustiedot

COLT-2FI	Paloilmoitinkeskus, 2 ryhmää
COLT-4FI	Paloilmoitinkeskus, 4 ryhmää
COLT-8FI	Paloilmoitinkeskus, 8 ryhmää