



- EN54-2 , EN54-4 ja EN54-25 hyväksytty
- 240 täysin osoitteellisia yksiköitä
- 100 –ryhmää
- 40 merkin sijaintitiedot
- Yksiköiden toimintalämpötila jopa -25°C asti
- Yhteensopiva Aspect NO-ilmaisimien kanssa
- Sisäänrakennetut HMO-toiminnot
- Järjestelmätietojen siirto USB-muistille
- Intuitiivinen valikon rakenne
- Yksinkertainen ohjelmointi, ei vaadi kalliita työkaluja
- 72h akkuvarmennus, 1kpl 7Ah akulla
- Samat akut kaikissa langattomissa yksiköissä

ROYAL Z+ on kompakti langaton paloilmoitin joka soveltuu kaikkiin kohteisiin, ja erityisen hyvin kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin langattomuuden ja matalan toimintalämpötilan ansiosta.

Keskuksen vahvimpia valtteja ovat yksinkertainen käyttö ja konfigurointi. Ohjelmointivalikkoihin integroitu opastus tekee järjestelmän konfiguroinnista helppoa, ilman kalliita lisälaitteita. Yksiköiden sijaintitietojen kirjoittamista varten voidaan käyttää tavallista USB PC-näppäimistöä.

Järjestelmätiedot saadaan helposti siirrettyä USB-muistille.

Keskus ilmoittaa myös ennakkovaroitukset sekä ilmaisimien likaantumiset.

Järjestelmän langatonta kantavuutta voidaan kasvattaa lisäämällä välittimiä, joita voi olla yhteensä jopa 14 kpl.

Lisävarusteena löytyy myös erillinen langallinen käyttöpaneeli.

Tekninen erittely

| | |
|------------------|--|
| Käyttöjännite | 230 VAC @ 50 Hz (+10% -15%) |
| Virrankulutus | 300 mA enint. |
| Hälytinulostulot | 4 kpl. konfiguroitavia, yht. 1A |
| Alkuasetuksena | 1: Palo, vaihtokärki 2: Vika, vaihtokärki, fail-to-safe 3: Sireenilähtö, 12V, 500mA 4: Sireenilähtö, 12V, 500mA |
| Sisääntulot | 2 kpl. ohjelmoitavat |
| Käyttölämpötila | -5 °C - +40 °C |
| Mitat (LxKxS) | 275 x 220 x 85 mm |
| Paino | 4 kg (ilman akkua) |
| Radiotaajuus | 868 MHz |
| Modulaatio | 2-GFSK |
| Lähetysteho | < 25 mW (< 14 dBm) |

Hyväksynät/sertifikaattinumero

CPR

0359-CPR-00254

FG

 BRANN S-212/14
 LANDRBUK LA-014/13 (Aspectilla)

Tilustiedot

| | |
|-----------------|--|
| ROYAL Z+ fi | Langaton osoitteellinen paloilmoitinkeskus |
| ROYAL TO 1000Z+ | Royal Z savuilmaisin optinen |
| ROYAL TO 2000Z+ | Royal Z savuilmaisin optinen, sisäinen sireeni |
| ROYAL TV 1000Z+ | Royal Z lämpöilmaisin |
| ROYAL TV 2000Z+ | Royal Z lämpöilmaisin sisäinen sireeni |
| ROYAL MM 1000Z+ | Royal Z palopainike |
| ROYAL RS 2000Z+ | Royal Z hälytysireeni |