



- Tiivis muotoilu
- Toimitetaan RS 485-sovittimella
- Kaikki painalluksen toistuvat pääkeskuksella
- Kaikki tapahtumat näytetään kuin pääkeskuksella

Mini-palokuntapaneelin avulla voidaan MAGNUM 25 - paloilmoinjärjestelmää hallita ja valvoa useasta eri paikasta. Kaikki palo, vika, testaus ja irtikytkentätapahtumat näkyvät mini-palokuntapaneelin näytöllä, ja järjestelmä on yhtä lailla hallittavissa mini-palokuntapaneelilta kuin pääkeskukselta. Käytössä ovat kaikki pääsytasot, 1, 2 (auktorisoitu käyttäjä) sekä 3 (asentaja). Palokuntapaneeli täyttää EN54-2 asettamat vaatimukset.

Paneelin pieni koko tekee siitä ihanteellisen asennettavaksi vastaanottotiloihin ja vastaaviin. Yksikkö liitetään MAGNUM 25 verkkoon, RS485-(sisältyy), valokuitu- tai TCP/IP-sovittimen kautta.

Yhteen MAGNUM 25 paloilmoinkeskukseen voidaan liittää yhteensä neljä palokuntapaneelia jos virransyöttö otetaan keskuksen apujännite-lähdöstä. Apujännitelähtöjen suurin virransyöttö rajoittaa tätä määrää.

### Tekninen erittely

Käyttöjännite	28 Vdc
Virrankulutus	50-80 mA, Tyyp. RS485-sovitinta
Käyttölämpötila	0° C - +50° C
Suhteellinen kosteus	0-95% (ei kondensoiva)
Mitat (LxKxS)	256 X 194 X 75 mm
Upotusmitat (LxKxS)	247 x 188 x 44 mm
Paino	1,75 kg

### Tilaustiedot

M25-R-MINI	Magnum 25 mini-palokuntapaneeli
J-NET-INT-FO E	Verkkosovitin, valokuitu
J-NET-INT-TCP/IP E	Verkkosovitin TCP/IP