



MM 750 on osoitteellinen palopainike, yhteenliitettävissä Elotecin MAGNUM 10/25-järjestelmiin. Painike täyttää EN54 osan 11 asettamat vaatimukset. Kaksivärinen LED osoittaa painikkeen tilan - vilkkuu vihreänä aina kun keskukselta tulee kysely, ja palaa punaisena hälyttäessä.

Yksikkö on varustettu saranoidulla kannella jolla vältetään tahattomat aktivoinnit.

MM 750 sopii asennettavaksi sekä pintaan että uppoon, ja aktivoinnin jälkeen se on helposti resetoitavissa yhteenkuuluvalla avaimella.

Palopainiketta saa myös oikosulkuerottimella, MM 750 I sekä IP 67 mallina MM 750 I IP67 jossa on myös oikosulkuerotin.

- Nopea reagointi
- Kaksivärinen tila-LED
- Yksinkertainen resetointi-mekanismi (avain)
- Pinta- tai uppoasennus
- IP 67 malli saatavana



MM 750 I IP 67



Avain resetointia varten

Tekninen erittely

Käyttöjännite	17 - 30 Vdc
Virrankulutus	500 μ A
Hälytysvirta	3,5 mA
IP-luokitus	IP 24
Kaapelikoko	0,5 mm ² - 2,5 mm ²
Käyttölämpötila	-10°C - + 50 °C
Suhteellinen kosteus	95 % (ei kondensoiva)
Mitat (L x K x S)	92 x 92 x 54 mm
Paino	152 g, sis. pinta-asennuskotelon

Tilaustiedot

MM 750	Osoitteellinen palopainike
MM 750 I	Osoitteellinen palopainike oikosulkuerottimella
MM 750 I IP67	Osoitteellinen IP 67 palopainike