



- Kaksi LED:iä 360 asteen näkyvyydelle.
- Kehittyneet ilmaisu- ja kommunikointiprotokollat.
- Helppo asentaa ja ylläpitää.
- Matalaprofiilikotelointi.
- Kestävä ilmaisinkammio – ei vaihtotarvetta.
- SMD-komponentit takaavat korkean laadun ja luotettavuuden.

Hyväksynät / sertifikaattinumero

CPR

1328-CPR-0547 (EO 761 D)
1328-CPR-0522 (IQ 762 D)
1328-CPR-0548 (EV 763 D)

760-sarjan analogiset ilmaisimet ovat suunniteltu Elotecin MAGNUM 10/25-järjestelmiin. Ilmaisimet täyttävät EN54 (osa 5 ja 7) asettamat vaatimukset ja ovat Certif:in sertifioimat CPR-mukaisuudesta.

760-sarjan ilmaisimet ovat saatavilla optisena, lämpönä ja monikriteeri-ilmaisimena usealla eri toimintatilalla soveltamista varten.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	17-30 V
Virrankulutus normaalilassa	450 µA maks.
Virrankulutus hälyttäessä	4 mA (LED pä)
Palautus-aika	< 20 sekuntia
Hälytyksen osoitus	2 punaista LEDiä
Rinnakkaislamppu-ulostulo	15 mA maks.
Käyttölämpötila	-30 °C - +50 °C
Suhteellinen kosteus	0-95% (ei kondensoiva)
Paino	144 g (sisältää kannan)
Mitat (halk x K)	100 x 50 mm (sis. kannan)

Tilaustiedot

EO 761 D	Optinen ilmais-in, DIP-osoitteistaminen
IQ 762 D	Monikriteeri-ilmais-in oikosulkuerot-timella, DIP-osoitteistaminen
EV 763 D	Lämpöilmais-in, DIP-osoitteistaminen
DB 760	Ilmaisinkanta, vakio
DB 760 D	Ilmaisinkanta, syvä