

Silmukkaohjattu osoitteellinen sireeni (salamavalo optiona)

MS 752



MS 752 on sarja torvisireenejä siistillä ja modernilla muotoilulla, ja voidaan toimittaa sisäänrakennetulla salamavalolla. Sireeni sopii tavalliseen ilmaisinkantaan, mikä tekee sen asennuksesta erittäin helppoa.

Sireeni on varustettu oikosulkuerottimella.

Neljä eri äänivalintaa, korkea ja matala äänenvoimakkuuden säätö.

Enintään 32 kpl. MS 752 per silmukka, osoitteet 94 – 125.

- Yksinkertainen asentaa - sopii tavalliseen ilmaisinkantaan
- Neljä äänivalintaa
- Integroitu salamavalo
- SMD-tekniikkaa
- Varmatoiminen kommunikointiprotokolla
- Myös IP 65 mallina
- Oikosulkuerottimella varustettu



Tekninen erittely

Käyttöjännite	17 - 30 VDC
Virrankulutus	0,5 mA
Hälytysvirta	< 4,1 mA (sireeni matala taajuus) < 7,5 mA (sireeni korkea taajuus)
Salamavalo	1,4 mA
Äänenpaine	97 - 110 dB @ 1m
Suhteellinen kosteus	95 % (ei kondensoiva)
Käyttölämpötila	-10°C - + 55 °C (IP21) -25°C - + 70 °C (IP65)
IP-luokitus	IP21 / IP 65
Mitat (halk x K)	100 x 83,6 (IP21), 112 x 110 (IP65)
Paino	245g (IP21), 315g (IP 65)

Tilaustiedot

MS 752 WSA WB	Valkoinen sireeni, salamavalolla
MS 752 WSA W	Valkoinen sireeni,
MS 752 WSA RB	Punainen sireeni, salamavalolla
MS 752 WSA R	Punainen sireeni
MS 752 B IP65	Punainen sireeni, salamavalolla IP 65
MS 752 I IP65	Punainen sireeni, IP 65