



- Toimitetaan valmiiksi lithiumparistolla
- Samaan järjestelmään voidaan liittää 32 yksikköä
- Käytännöllinen kanta helppoon asennukseen
- Kehittynyt vaiennus/testitoiminto

EO 130 optinen langaton palvaroitin kommunikoi turvakanavalla 868 MHz, mikä tekee varoitimesta erittäin toimintavarmen sekä immuunin muille radiohäiriöille.

Jopa 32 kpl varoitinta voidaan yhteenliittää samaan järjestelmään jonka avulla saadaan laaja hälytys.

Irrallinen asennuskanta tekee asennuksesta helpon ja nopean.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	9 VDC
Äänenpaine	85dB @ 3 m
Radiotaajuus	868 MHz
Käyttölämpötila	5 °C - 45 °C
Suhteellinen kosteus	10-90% (ei kondensoiva)
Yhteenliitettäminen	32 Yksikköä
Mitat (halk xK)	102 x 37 mm
Paino	136g
Hyväksynät	CE EN14604:2005/AC:2008 155-EDP-008 / 0768-CPR

Tilaustiedot

EO 130	Optinen palvaroitin, langaton, 868Mhz, valkoinen
--------	---

Elotec Finland Oy Ab

Toimittaja: Lapväertintie 702, 64300 Lapväertti
Puhelin: +358 62228401
Faksi: +358 62228402
E-mail: info@elotec.fi
Web: www.elotec.fi